

Przekładki chroniące elementy malowane

Dystanse wykonane są z wtórnie spienionej pianki poliuretanowej pokrytej dedykowanym klejem, przeznaczonym do stosowania na elementy malowe, malowane proszkowo oraz lakierowane, które wymagają ochrony. Przekładki PUR działają także jako skuteczny element antywibracyjny i separator elementów.



Zalety rozwiązania

- Pianka pochłania drgania i uderzenia, chroniąc wrażliwe elementy malowane przed zarysowaniem lub uszkodzeniem
- Możliwość dobrania grubości pianki do rodzaju i grubości elementu zapewnia optymalną ochronę.
- Pianka jest materiałem ekologicznym ponieważ pochodzi z recyklingu

Aplikacje

- Ochrona elementów malowanych podczas transportu
- Dystans pomiędzy elementami
- Zabezpieczenie krawędzi
- Ochrona przed wibracjami

Rozwiązanie dedykowane dla:

- Producentów elementów malowanych, malowanych proszkowo i lakierowanych

Forma produkcji

- W arkuszach
- Luzem*

Rodzaje adhezji

- Klej Low Tack

Przekładki chroniące elementy malowane



Kolor	różnokolorowe
Grubości	od 3 – 50mm
Wymiary	40x40mm, 50x50mm

Przekładki piankowe

Forma wykonania		Bobbina	Luzem	Rolka	Rolka + folia	Arlusz	Pas „pizza”
Aplikacja	Automatyczna (robot)	-	-	-	-	-	-
	Aplikacja ręczna	-	+	+	+	+	-
Adhezja	Pianka samoadhezyjna	-	+	+	+	+	-
	Low-Tack	-	+	-	-	+	-
	Hi-Tack	-	+	-	-	+	-
Standardowe wymiary		40x40mm		-	-	40x40mm	
		50x50mm		-	-	50x50mm	
Zakres grubości produktów		od 30mm do 50mm		-	-	od 3mm do 25mm	

Legenda: v = produkt dostępny; + = jest możliwość produkcji; - = brak możliwości produkcji

Jeśli zainteresował Cię produkt, lub potrzebujesz innego rozwiązania, które ochroni Twój produkt w transporcie: [skontaktuj się z nami!](#)



Piotr Rewers

Business Development and
Export Manager

ul. Przejazdowa 99
43-109 Tychy, Poland
NIP: PL6462596119

Biuro Handlowe
Tel: +48 32/780 57 72
Fax +48 32/780 24 47

glass@cvgs.pl
www.cvgs.pl